



注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。  
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

编码器插座定义

定义	参考线色	端脚号
SD+	蓝	4
SD-	蓝/黑	5
BAT+	棕	1
BAT-	棕/黑	2
GND	屏蔽线	3
+5V	红	7
0V	黑	8
-	-	6
-	-	9

动力线插座定义

定义	参考线色	端脚号
U	红	1
V	白	2
W	黑	3
GND	黄绿	4

未注尺寸公差	
尺寸分段	公差(±)
>0~6	0.3
>6~30	0.8
>30~120	1.5
>120~400	2
>400	2.5

版权所有，未经书面许可，禁止部分或全部复制。 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KINGYO IS PROHIBITED.		项目名称 (TITLE 1)	200W电机	SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL SYSTEM CO., LTD 上海儒竞自动控制系统有限公司		
FIRST ANGLE PROJECTION						
设计 (DRAWN)		部件名称 (TITLE 2)		比例 (SCALE)	数量 (QTY)	单重 (WT)
校对 (CHECKED)		零件名称 (TITLE 3)	HQ5M60-20D30Q1外形图	1:1	1	
审核 (AUTHORIZED)		材料 (MATERIAL)		共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)		
批准 (APPROVED)				图号 (DRAWING NUMBER)	版本 (REV)	
				HQ5M60-20D30Q1	A0	